

Высший класс в полировке лодок и яхт

1
Samm 1:
CUT



PROFILE PREMIUM

Profile Premium – это высококачественная полировальная паста на водной основе, которая удаляет со шлифованных поверхностей следы шлифования даже от зерна размером P1200 – как с окрашенных поверхностей, так и пластика. Идеально подходит для полировки корпусов лодок и яхт, а также для удаления остаточных загрязнений.

2
Samm 2:
FINISH



PROFILE FINISH

Profile Finish – это высококачественная мелкозернистая полировальная паста для заключительной полировки. Подходит для использования после обработки полировальной пастой Profile Premium для получения еще лучшего глянца (например, для удаления голограмм с темных поверхностей).

При полировке поверхностей светлых оттенков, как правило, достаточно использовать лишь пасту Profile Premium, а в пасте Profile Finish нет необходимости.

P



PROFILE POLYMER UV WAX

Воск Profile Polymer UV – это качественный стойкий к УФ-лучам и водостойкий воск, который обеспечивает долгосрочную защиту и очень хороший глянец для полировальных работ. Может наноситься как машиной, так и вручную.



SEOTUD TOOTED


GMW801(8") – полировальная подушечка из 100%-ной «крученой» овчины, которая, благодаря своим хорошим абразивным свойствам, подходит для использования с полировальной пастой Profile Premium.

GML601(6") и GML801 (8") – полировальная подушечка из 100%-ной натуральной овчины, которая подходит для использования с полировальной пастой Profile Finish, а также для нанесения воска Profile Polymer UV и натирания его до глянца.



Дополнительную и техническую информацию можно найти на сайте производителя – <https://www.farecla.com>

PROFILE PREMIUM



Для достижения наилучшего результата используйте полировальную подушечку из крученной овчины Farecla GMW 801.



ПРИКРЕПИТЬ



Как следует взболтайте средство и добавьте небольшое количество на подушечку и на поверхность.



Покройте подушечку и полируемую поверхность ровным слоем средства и полируйте со скоростью 1500–1800 об/мин.





Очистите поверхность микрофибровой тряпкой.


PROFILE FINISH




ПРИКРЕПИТЬ



1000 об/мин




2000 об/мин




PROFILE UV POLYMER WAX




Как следует взболтайте средство перед использованием.




Добавьте небольшое количество средства на полировальную подушечку или непосредственно на поверхность



Разотрите средство по поверхности и полируйте со скоростью 1000–1500 об/мин.



Повторите 2–3 раза до достижения желаемого результата



Очистите поверхности микрофибровой тряпкой